こて先温度計・テスター
191AD

RoHS指令に基づき鉛含有半田の使用ができなくなり、鉛フリー半田を使用する際の半田ごてのこて先温度管理が非常に重要になっています。

こて先温度計 191AD は最高温度800℃の計測が可能なデジタルこて先温度計です。温度センサーには0.2 mmの熱電対 K-タイプワイヤーセンサーを採用しており、2～3秒でこて先温度を簡単に測定できます。

こて先温度計 191AD は電池消耗表示とセンサー断線表示、最高温度保持表示、摂氏・華氏単位切り替え機能にあわせ、各種のミニチュアコネクタ付の熱電対 K-タイプセンサーを接続できるため、通常の温度計としても使用することが可能です。

こて先温度計 191AD に電池 1個、熱電対 K-タイプワイヤーセンサー 10個、ミニチュアコネクタ付き熱電対 K-タイプセンサー 1本、メーカー校正証明書付を付属してお届けします。

仕 様			
測定範囲	0～+800 ℃	機能・表示	電池消耗表示，センサー断線表示，最高温度保持表示，自動停止(1～240 分自在)
分解能	1 ℃	安定時間	2～3 秒
精度	±5℃	電源・電池寿命	9V アルカリ電池 1 個 / 約 150 時間
センサタイプ	熱電対 K-タイプワイヤーセンサー	サイズ・重量	85(W) x 35 (H) x 147(L) mm 約 200g (乾電池含む)
使用環境	温度:0～40℃ 湿度:20～80%RH(結露なきこと)	付属品	9V 電池 1 個，熱電対 K-タイプワイヤーセンサー 10 個，コード長 1m 素線センサー1 本，メーカー校正証明書

標準価格(税込)	
こて先温度計 191AD	¥ 22,000.-

お問合せは下記に;

MK Scientific, Inc.
Measuring Knowledge

輸入元: **株式会社 エムケー・サイエンティフィック**

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町 1500 番地
Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536
E-mail: sales@mksci.com
Web: https://www.mksci.com/

販売代理店: