



**Personal Monitor**  
For oxygen, toxic  
or flammable gases

## Gasman 信頼できる小型軽量ガス検知器

超小型軽量構造のガス検知器 Gasman は可燃性ガス、酸素、有毒ガスを連続的にモニターします。酸欠やガスによる作業事故を防止するために Gasman のご使用をお勧めします。

Gasman はガス濃度が指定濃度や TWA (時間加重平均値)になると、大きな電子音と明るい LED の点滅、バイブレーションで警告を発します。Gasman は厳しい環境下でも使用に耐えるように耐衝撃性と防水構造 IP67 適合の両方をクリアしています。Gasman は長期にわたりガス濃度やアラームの発生を記録するデータロガー機能を内蔵している多機能型です。

### 操作が簡単

- バックライト付きで見やすいLCD 表示
- 操作状況の分かりやすい表示
- 再校正が必要な30日前に警告

### アラーム

- 95デシベルの大きな電子音アラーム
- 赤/青色のLED点滅による視覚アラーム
- バイブレーションアラーム
- 2段階のガス濃度アラーム
- 有毒ガスのためのTWAアラーム

### 頑丈

- ポリカーボネート製ハウジング
- 耐衝撃性構造
- 防水構造IP65 (暴噴流型防水)

### フレキシブル

- センサと電池交換が可能
- 可燃性ガス、酸素、種々の有毒ガスのタイプあり
- 充電式電池タイプでお届け可能
- 測定を長期間記録するためのデータロガー機能内蔵

## Gasman 仕様

ガス検知方法	拡散式又はオプションの手動吸引アスピレーターによるガス吸引	表示	バックライト付きカスタム LCD ガス濃度、電池残量、再校正必要時期表示
分解能	0.1 又は 1 ppm (ガスセンサによる)	表示モード	リアルタイムガス濃度表示と検知最高値と TWA 値の読出し表示
重量	可燃性ガス: 138g、酸素: 129g、有毒ガス: 85g、二酸化炭素: 139g	応答時間	可燃性ガス: 20 秒、酸素: 20 秒、有毒ガス: 10 秒
サイズ	90 (H) x 48 (W) x 24 (D) mm	PC 接続	RS-232C 接続
電池と操作時間	充電式電池: 約 12 時間以上(可燃性ガス) リチウム電池: 7 ヶ月~2 年以上	使用環境	温度: - 20°C~+65°C (ガスセンサによる) 湿度: 0~95%RH (ガスセンサによる)
アラーム	電子音: 95 デシベルの大きな電子音 LED 点滅: 赤/青色の LED 点滅 バイブレーション: による振動アラーム	認証コード	北アメリカ: CSA Class 1 Groups A,B,C,D Division 1 ヨーロッパ: 有毒ガス/酸素: ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga 可燃性ガス: ATEX II 2G Ex ia d IIC T4 Gb
センサ寿命	約 2 年(センサー交換可能)	防水構造	IP65 (暴噴流型防水)
センサ	可燃性ガス: 触媒式 酸素/有毒ガス: エレクトロケミカル 二酸化炭素: 赤外線式	付属品	ポケットクリップ、操作マニュアル、 校正証明書

## データロガー仕様

メモリー	54000 測定データ記憶	測定時間	1 分間隔で 900 時間
イベントログ	スイッチ On/Off 日時、アラーム等	測定間隔	1 分から自在

## 検知ガス仕様と標準価格

検知ガスの種類	検知範囲	税込標準価格(¥)
可燃性ガス	0 ~ 100 %LEL	132,000.-
酸素	0 ~ 25 %	82,500.-
硫化水素	0 ~ 100 ppm / 0 ~ 250 ppm	82,500.-
一酸化炭素	0 ~ 500 ppm / 0 ~ 1500 ppm	82,500.-
二酸化硫黄	0 ~ 20 ppm	143,000.-
塩素	0 ~ 20 ppm	148,500.-
二酸化塩素	0 ~ 1 ppm	242,000.-
アンモニア	0 ~ 100 ppm / 0 ~ 1000 ppm	143,000.-
オゾン	0 ~ 1 ppm	192,500.-
水素	0 ~ 2000 ppm / 0 ~ 100 %LEL	148,500.-
シアン化水素	0 ~ 30 ppm	192,500.-
エチレンオキシド	0 ~ 10 ppm	187,000.-
フッ化水素	0 ~ 10 ppm	235,400.-
ホスフィン	0 ~ 5 ppm	148,500.-
フッ素	0 ~ 1 ppm	214,500.-
ホスゲン	0 ~ 1 ppm	264,000.-
一酸化窒素	0 ~ 100 ppm	143,000.-
二酸化窒素	0 ~ 20 ppm	187,000.-
二酸化炭素	0 ~ 5 %Vol	198,000.-



## 製品オプションと標準価格

製品オプション	税込標準価格(¥)
解析ソフト、通信ケーブル	49,500.-
充電式電池、充電器	14,300.-
手動アスピレーター(2 m チューブ付き)	11,000.-

お問い合わせは下記に:

## MK Scientific, Inc.

Measuring Knowledge

日本総代理店: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町 1500 番地

Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536

E-メール: sales@mksci.com

Web: <https://www.mksci.com>

販売代理店: