

木材・建材用水分計 MC-380XCA

特徴

- 針を使用しない高周波非破壊検査
- 各種木材、コンクリート、レンガや石膏等に使用可能
- 木材6グループ(約230種類)又は 建材5グループ選択
- 100mmと10mmの2つの測定深度センサ
- アラーム水分値で電子音
- 電池消耗警告と自動停止機能
- 衝撃に強いABS樹脂製
- 建材は0~98%RH 相対湿度表示も可能
- 16回までの測定値から平均値を自動計算

用途

建築/塗装関係、建築リホーム、ビルメンテナンス、家具・楽器製造、木材加工業全般、林業全般、木材販売店、床/屋根/壁の水漏れ箇所の検索など多種



高周波方式の木材・建材水分計 MC-380XCA は、測定するものにセンサをあてるだけで、瞬時に非破壊で水分測定ができる電子式水分計です。

MC-380XCA は、一台で木材 (材木、角材、板材) や建材 (コンクリート、モルタル、漆喰、レンガ、石膏ボード、フローリング等) 等の水分計測ができるプロの方におすすめできる高精度デジタル水分計です。

税込標準価格

¥ 147,400.-

| MC-380XCA 仕様 | |
|--------------|--------------------------------------|
| 測定範囲 | 木材: 0~85% 建材: 0~10% / 建材: 0~98%RH |
| 分解能 | 0.1 % |
| 測定精度 | ±1 % |
| 測定方式 | 高周波抵抗式 |
| 機能 | 自動停止、ホールド機能 測定 16 データ平均値表示 |
| 水分検知部 | クロム合金プレート、本体内部センサ |
| 測定深度 | 100 mm (外部センサ) 10 mm (本体内部センサ) |
| 使用環境温度 | 0~+60°C |
| 使用環境湿度 | 90%RH 以下(結露無きこと) |
| サイズ/重量 | 150 x 71 x 25 mm / 165 g |

お問い合わせは下記に;

MK Scientific, Inc.

Measuring Knowledge

日本正規代理店: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地

Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536

E-メール: sales@mksci.com

Web: <https://www.mksci.com>

販売代理店: