

10チャンネル温度計

自動温度スキャナーATS

本体の特長

- バックライト付き大型 LCD 表示
- 10 点の温度を指定した時間間隔でスキャンング
- Hi/Low アラーム設定とリレー作動
- 熱電対 K/J/T/E を選択使用可能
- パソコンとの接続のための RS232 出力付き
- パネル等に取り付け可能



自動温度スキャナーATS は 2~60 秒の間で指定した時間間隔で各チャンネルの温度を自動表示します。

ATS ではチャンネル毎に Hi (高温度)と Low (低温度)アラーム値を設定でき、指定したアラーム値でリレー (5A/250VAC リレー) を作動できます。

ATS はパソコンとの接続のために、RS232 出力付きで、本体に付属の解析ソフトを使用しリアルタイムで各チャンネルの温度データをパソコンに転送できます。

標準価格(税込)	
自動温度スキャナーATS	¥ 77,000.-
RS232ケーブル(オプション)	¥ 5,500.-
熱電対センサーに関してはお問い合わせください。	

仕様	
測定範囲	K-タイプ: -50 ~ +1370°C J-タイプ: -50 ~ +1000°C T-タイプ: -120 ~ +400°C E-タイプ: -50 ~ +750°C
チャンネル数	10
温度精度	表示値の 0.15%±1°C
分解能	0.1°C(+999.9°Cまで) 1°C(+1000°C以上)
電源	9 VAC アダプター
使用環境	温度: 0~+50°C 湿度: 85%RH 以下
サイズ	89(H) x 83(W) x 95(D) mm
パネルカット寸法	92 x 92 mm
重量	374 g
付属品	AC アダプター、解析ソフト CD、日本語操作マニュアル

お問い合わせは下記に;

MK Scientific, Inc.
Measuring Knowledge

日本総代理店: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地
Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536
E-メール: sales@mksci.com
Web: <https://www.mksci.com>

販売代理店: