

Pulse101A

パルスデータロガー

本体の特徴

- 10年と長い電池寿命
- メモリー数: 500,000と膨大
- 本体のボタンを押して測定開始と停止が可能
- 素早いデータのダウンロード
- 小型軽量サイズ
- 指定した日時で測定開始
- 緑又は赤色 LED 点滅でロガーの状態を表示
- パスワード保護機能付き
- NIST 校正証明書も可能

用途

- 流量のモニタリング
- ガスや水量の調査
- 雨量の記録
- 交通量(調査人や車の流れの調査)
- 度数記録
- 一般的なパルス記録等多種



パルスデータロガーPulse101Aはドライ接点信号(無電圧接点)と直流電圧信号をカウントするパルスデータロガーです。

メモリー数は500,000と膨大で長期間の測定に対応でき、電池寿命も10年間と大幅に向上しています。測定データは不揮発性メモリーに保存されますので、測定中に電池が消耗して停止しても、作動中のデータは本体に保存されています。

流量センサー、風速センサー、雨量ゲージ等の各種の機種から得られたパルスデータは、解析ソフトのエンジニアリングユニット変換機能により、流量、風速、雨量等の単位に簡単に変更することも可能です。



Madgetech 4ソフトウェアの特長

- 日本語対応ソフト
- 多点グラフ表示
- グラフ指定拡大拡大終了
- 統計データ表示
- グラフ/数値表同時表示
- サマリー表示
- データをExcelで表示
- パスワード保護他多数の機能あり。

Pulse101A 仕様

接続部	ネジ端子 (取外し可能)
最大パルスレート	10KHz
入力範囲	0~30 VDC (連続)
最低入力	< 0.4 V
最高入力	> 2.8 V
入力インピーダンス	> 60kΩ
最小入力時間	≥ 10 ms
測定間隔	1 秒 ~ 24 時間に 1 回自在選択
メモリー数	500,000 / ボタンを押して測定開始/停止の場合 250,000
測定開始	すぐに測定開始 又は 最長 180 日後より
使用電池	3.6V リチウム電池 1 個
電池寿命	約 10 年
使用環境条件	温度: -40 ~ +80 湿度: 0 ~ 95%RH (結露なきこと)
サイズ	36 x 64 x 16mm
重量	24 g
本体材質	ABS 樹脂

ソフトウェア	Windows 7, 8, 10 対応
測定開始モード	解析ソフトですぐに測定開始又は最長 6 ヶ月後より測定開始設定可能
リアルタイム測定	パソコンとの接続で日時とを自動記録
データ形式	日時とともにピーク加速度を記録
グラフ表示	一つのグラフから全てのグラフまで自在表示

税込標準価格

Pulse101A	¥ 27,500.-
解析ソフト・USB ケーブル	¥ 33,000.-
交換用電池	¥ 4,400.-



お問い合わせは下記に;

MK Scientific, Inc.

Measuring Knowledge

日本総代理店: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地
 Tel: 045-852-7531 Fax: 045-852-7521
 E-メール: sales@mksci.com
 Web: <https://www.mksci.com/>

販売代理店: