

温度・湿度データロガー

TM-305U(温湿度) / TM-306U(温度)

特長

- ボタンを押して測定の開始と停止がおこなえます。
- 指定したアラーム温度/湿度値を超過又は下回った場合、赤色 LED の点滅でアラームをお知らせします
- 防水構造 IP65 (暴噴流型)適合

TM-305U 仕様

測定範囲	-40~+85°C / 0~99%RH
測定精度	±0.6°C(-20~+50°C範囲) / ±3%RH(20~80%RH範囲)
分解能	0.1°C / 0.1%RH
測定間隔	5, 10, 30秒, 1, 5, 10, 30分, 1, 2時間に1回選択
メモリー数	25,000 /チャンネル (合計50,000)
センサタイプ	温度: サーミスタ 湿度: 容量式
使用環境	温度: -40~+85°C 湿度: 0~99%RH(防水構造IP65)
電池	3.6Vリチウム電池 1個 / 電池交換可能
電池寿命	約1年(測定間隔が15分の場合)
サイズ	8.3 x 6.0 x 2.4 cm
解析ソフト	Windows® 7, 8, 10 対応
付属品	電池, 解析ソフトCD, USBケーブル, 日本語操作マニュアル
税込価格	¥ 17,600.-



TM-305U

TM-306U仕様

測定範囲	-40~+85°C
測定精度	±0.6°C
分解能	0.1°C
測定間隔	5, 10, 30秒, 1, 5, 10, 30分, 1, 2時間に1回選択
メモリー数	50,000
センサタイプ	NTCサーミスタ
使用環境	温度: -40~+85°C 湿度: 0~100%RH (防水構造IP65)
電池	3.6Vリチウム電池 1個 / 電池交換可能
電池寿命	約1年(測定間隔が1分の場合)
サイズ	8.3 cm x 6.0 cm x 2.4 cm
解析ソフト	Windows® 7, 10 対応
付属品	電池, 解析ソフトCD・USBケーブル, 日本語操作マニュアル
税込価格	¥ 16,500.-



TM-306U

お問合せは下記に:

MK Scientific, Inc.
Measuring Knowledge

輸入発売元: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地

Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536

E-メール: sales@mksci.com

Web: <https://www.mksci.com>

販売代理店: