

デジタル照度計

TM-203 (データロガー付き)

記憶容量 7000 メモリーのデータロガー付きのデジタル照度計 TM-203 は、照度センサと本体が一体型のため、片手での操作がおこなえ、光源にセンサを向け簡単に照度を測定できます。TM-203 は、自動レンジ切替えて 200,000 Lux の測定に対応できるうえ、測定値と最大/最小値ホールドや自動ゼロ調整、オーバーロード表示と電池消耗表示機能付きです。



データロガーと Windows ソフトウェア:

TM-203 は測定間隔を 1 秒~7 時間 59 分 59 秒の間で設定し、自動で照度を測定日時とともに本体に記録できます。

測定記録された照度データは本体に付属の解析ソフトと USB ケーブルを使用しパソコンに素早くダウンロードでき、数値表とグラフでデータを表示でき、テキスト形式でデータを保存し、Excel でデータを見ることも可能です。

仕様	
測定範囲	0~200,000 Lux 又は 0~20,000 fc
測定レンジ	20, 200, 2000, 20000, 200000 Lux 20, 200, 2000, 20000 fc
精度	±3%(2856kの標準白熱電球) ±8%(その他光源)
角度偏差	10°:±0.5%、30°:±2%、60°:±6%、80°:±25%
測定間隔	1秒~7時間59分59秒の間で設定
照度センサ	シリコンフォトダイオードとフィルター
適合規格	JIS C 1609 :1993 / CNS 5119 一般 A クラス
分光感度	CIE (国際照明委員会)の比視感度に近似
データロガー	メモリー数: 7,000 USBインターフェイス
電池/電池寿命	9Vアルカリ電池1個 / 約200時間
使用環境	温度: 5~+40°C 湿度: 0~80%RH (結露なきこと)
本体サイズ	172 x 55 x 38 mm
付属品	電池、ソフトケース、解析ソフトCD・USBケーブル、日本語操作マニュアル
税込標準価格	¥ 38,500.-



お問い合わせは下記に;

MK Scientific, Inc.
Measuring Knowledge

輸入発売元: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地
Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536
E-メール: sales@mksci.com
Web: <https://www.mksci.com>

販売代理店: