

可燃性ガス検知器 BX166

BX166ポータブルガス検知器は、可燃性ガスの漏れを検知するために特別に使用されます。高感度で信頼性の高い触媒センサーにより、メタンおよびプロパン可燃性ガスを使用する家庭、産業、およびその他の環境に適しています。ガス配管のパイプ、継手、バルブやガス貯蔵タンク等からのガス漏れを簡単にチェックできます。

特徴:

- 自動ゼロ校正
- 検知ガス:天然ガス(CH₄)、LPG(C₃H₈)
- 検知範囲: 0-100%LEL
- 動作電圧:1.5V 単3形アルカリ乾電池2本
- 警報方式:LED点灯・電子音アラーム

用途:

ガス配管の パイプ、継手、バルブ や ガス貯蔵タンク 等からのガス漏れチェック



仕様

検知ガス	メタン、プロパン、ブタン等可燃性ガス
検知範囲	0~100%LEL (爆発下限界濃度)
アラーム範囲	低アラーム: (20±5) %LEL 高アラーム (50±10) %LEL
検知方法	自然拡散方式
使用環境	温度: -20~+55°C 湿度: < 95% (結露無き事)
電源	DC3V (単三電池2本)
操作電流	139 mA
応答時間	5秒以内
アラーム方法	LED点滅と電子音
電子音	65dB 以上

税込標準価格

BX166	¥ 11,000
-------	----------

BX166 本体と日本語操作マニュアル、電池、ストラップをセットにして届けします。



お問い合わせは下記に;

MK Scientific, Inc.

Measuring Knowledge

日本正規代理店: **株式会社 エムケー・サイエンティフィック**

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町 1500 番地
Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536
E-mail: sales@mksci.com

販売代理店: