

データロガー機能付きデジタル騒音計

CENTER 323



CENTER 323 は、64,000 メモリーを有するデータロガー機能付きの高精度な騒音計です。3 レンジ切替えて 30 ~ 130 dB までの騒音を ±1.4 dB の高精度で測定します。測定中の騒音は 0.1 dB 単位での数値表示とバーグラフで表示します。

CENTER 323 では、騒音を測定する場所や環境に合わせて A/C 特性や FAST/SLOW の選択や最高騒音 (MAX)・最低騒音 (MIN) メモリー機能付です。

1 秒 ~ 1 分の間で指定した測定間隔で CENTER 323 は測定日時とともに騒音を自動記録します。本体にメモリーされた騒音データは、付属の解析ソフトと USB ケーブルを使用し、簡単にパソコンにダウンロードし、グラフ表示します。保存したデータは Excel 形式で見ることが可能です。又、パソコンと接続しリアルタイムで騒音を測定することにより、等価騒音レベルを測定可能になりました。

オプションの騒音校正器 (CENTER 326) を使用して、キー操作で簡単に校正がおこなえます。

CENTER 32 は国際騒音基準 IEC61672-1 Class2 (JIS C 1509 に準拠) 適合品です。

仕様

測定範囲	30 dB ~ 130 dB (30 ~ 90/ 50 ~ 110/ 70 ~ 110 dB)	周波数範囲	20 Hz ~ 8KHz
分解能	0.1 dB	測定間隔	2 回/秒
精度	± 1.4 dB (校正値 94 dB @ 1 KHz)	電源・電池寿命	1.5V アルカリ電池 4 個 / 約 50 時間
アナログ出力	10 mVDC = 1 dB	機能	A/C 特性, FAST/SLOW, MIN/MAX メモリー
メモリー数	64,000	ロギング間隔	1 秒 ~ 1 分の間で自在
マイクロホン	1/2" エレクトリックコンデンサ	サイズ・重量	258 x 55 x 25 mm / 約 185g (乾電池含む)
使用環境	温度: 0 ~ 40 湿度: 80%RH 以下 (結露なきこと)	付属品	Windows 10 まで対応ソフト CD, USB ケーブル, 電池, 風防, 操作マニュアル, ケース

標準価格(税込)

CENTER 323	¥ 41,800.-
CENTER 326 (オプション)	¥ 44,000.-

お問い合わせは下記に;

MK Scientific, Inc.

Measuring Knowledge

輸入発売元: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地

Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536

E-mail: sales@mksci.com

Web: <https://www.mksci.com/>

販売代理店: