



## 仕様

仕様は予告なく変更される場合があります。

測定			
入力接続	取り外し可能なネジ端子		
モデル	30 mA	160 mA	3 A
電流範囲	-2 mA ~ +30 mA	±160 mA	±3 A
電流分解能	0.0005 mA	0.005 mA	0.001 A
校正後精度	±0.016 mA	±0.16 mA	±0.009 A
入力インピーダンス	10 Ω	1 Ω	0.1 Ω
過負荷保護 (-0.3V ~ +3.5V)	±316 mA	±1000 mA	±6 A
入力とグラウンド間の最大電	3V (電圧は3V未満でなければなりません。すべての入力は、3V以内でなければなりません。)		
アナログ変換時間	150 ms		
温度係数	< 50 ppm / °C		
工学単位	測定単位は、別の測定単位に変換できます。これにより、温度、CO2、流量など、種々のタイプのセンサーからの電圧出力を監視するときに役立ちます。		

全般	
ロギング開始	ソフトウェアからすぐに開始又は最長6ヶ月先から開始をプログラム可能
リアルタイム測定	PCと接続して、リアルタイムでデータを監視および記録
メモリー数 (全チャンネル使用)	4-チャンネル: 1,048,064/チャンネル 8-チャンネル: 524,032/チャンネル 12-チャンネル: 349,354/チャンネル 16-チャンネル: 262,016/チャンネル

LED	1チャンネルにつき2つの状態表示LED
ロギング間隔	4 Hzから24時間に1回で自在
校正	ソフトウェアからデジタル校正
校正日	データロガーに自動記録
電池タイプ	9 Vリチウム電池(取付け済)、皆様に電池交換可能
電池寿命	通常18ヶ月
データ形式	日付と時刻付 A, mA, μA, 工学単位で表示
時間精度	±1 分/月
PCインターフェイス	USB-A /micro USB ケーブル ( 付属)
オペレーティングシステム適合	Windows 7, 8, 10
適合ソフトウェア	標準 Software version 4.2.19.0 又はそれ以降 セキュア Software version 4.2.18.0 又はそれ以降
使用環境	-20°C ~ +60 °C 0 %RH ~ 95 %RH (結露無きこと)
サイズ	4-チャンネル: 65.6 mm x 184.2 mm x 31.0 mm 8-チャンネル: 65.6 mm x 184.2 mm x 31.0 mm 12-チャンネル: 65.6 mm x 184.2 mm x 42.7 mm 16-チャンネル: 65.6 mm x 184.2 mm x 54.4 mm
本体材質	ブラックアルマイト
重量	4-チャンネル: 368 g 8-チャンネル: 368 g 12-チャンネル: 580 g 16-チャンネル: 800 g
適合規格	CE

**電池の注意:** 電池は、分解、ショート、充電、使用済みまたは他の電池との混ぜ合わせや火気または高温にさらされた場合、電界溶液の漏出、火災、または爆発する可能性があります。使用済みバッテリーは、速やかに市町村の規定に基づき廃棄してください。電池は小児の手の届かない場所に保管すること。

## 税込価格・お届け内容

CurrentX4-30mA	¥ 151,800.-	4-チャンネル30 mA データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプター付
CurrentX4-160mA	¥ 151,800.-	4-チャンネル160 mA データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプター付
CurrentX4-3A	¥ 151,800.-	4-チャンネル3 A データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプター付
CurrentX8-30mA	¥ 242,000.-	8-チャンネル30 mA データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプター付
CurrentX8-160mA	¥ 242,000.-	8-チャンネル160 mA データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプター付
CurrentX8-3A	¥ 242,000.-	8-チャンネル3 A データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプター付
CurrentX12-30mA	¥ 299,200.-	12-チャンネル30 mA データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプター付
CurrentX12-160mA	¥ 299,200.-	12-チャンネル160 mA データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプター付
CurrentX12-3A	¥ 299,200.-	12-チャンネル3 A データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプター付
CurrentX16-30mA	¥ 366,300.-	16-チャンネル30 mA データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプター付
CurrentX16-160mA	¥ 366,300.-	16-チャンネル160 mA データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプター付
CurrentX16-3A	¥ 366,300.-	16-チャンネル3 A データロガー, ソフトCD, USB- A/micro USB ケーブル, ACアダプター付
U9VL-J	¥ 3,300.-	CurrentX用交換電池



日本総代理店: 株式会社エムケー・サイエンティフィック

販売代理店:

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地

Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536

E-mail: sales@mksci.com