



用途:

- ワクチン保管・輸送温度のモニタリング
- 医薬品の保管・輸送温度のモニタリング等

MM-120 (1 チャンネル)/ MM-125 (2 チャンネル)は、温度に影響を受けやすい冷蔵庫/冷凍庫/クーラー中のワクチンや医薬品温度管理用に開発されたデジタル温度計です。

MM-120 / MM-125 は測定中の現在温度と最低・最高温度を常時表示します。最低・最高温度は必要に応じて、本体のボタンを押してリセットすることができます。

MM-120 /MM-125 では、予め指定したアラーム温度を測定中の温度が超過又は下まわった場合、電子音と画面の点滅で測定中の温度がアラーム状態であることをお知らせします。

MM-120 /MM-125 は実際のワクチン温度を管理するために、温度センサはグリコール入りのボトルに挿入されていますが、冷蔵庫や冷凍庫等の温度管理用にグリコールボトル無しのタイプもお届け可能です。

| 仕 様 | | | |
|--------|--------------------|--------|---------------------|
| 測定範囲 | -50℃~+50℃ | センサタイプ | サーミスタ |
| 分解能 | 0.1℃ | ケーブル長 | 3 m |
| 精度 | ±1℃ | 電源 | 1.5V 単 3 アルカリ電池 2 個 |
| アラーム設定 | 最低・最高温度アラーム | 電池寿命 | 約 1 年 |
| サイズ | 4.6 x 2.75 x 0.8cm | 重量 | 約 90 g |
| 使用環境温度 | 0~+50℃ | 使用環境湿度 | 95%RH 以下(結露なきこと) |
| 付属品 | 電池、 取扱い説明書 | | |

| 税込標準価格 | |
|----------------------|------------|
| MM-120(1 チャンネル) | ¥ 18,700.- |
| MM-125 (2 チャンネル) | ¥ 22,000.- |
| NIST 1 点校正証明書(オプション) | ¥ 22,000.- |
| NIST 3 点校正証明書(オプション) | ¥ 44,000.- |

お問い合わせは下記に;

MK Scientific, Inc.

Measuring Knowledge

輸入元: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町 1500 番地
 Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536
 E-mail: sales@mksci.com
 Web: https://www.mksci.com

販売代理店: