

オゾン濃度計 Series-200



特徴:

ポータブル型のオゾン濃度計 Series-200 は簡単に測定するオゾン濃度にあわせたセンサに交換することができるオゾン濃度計です。オゾンセンサは0~0.150 ppm、0~0.5 ppm、0.5~10.0 ppmの3種類が用意されています。

Series-200 は電源を入れるだけでオゾン濃度の測定ができますので、操作がいたって簡単です。

オゾン発生器の配管、バルブからのオゾンリークの監視、高電圧・レーザー光線・紫外線使用の機械から発生するオゾン濃度の管理、オゾン脱臭殺菌器のオゾン濃度のチェック等に最適です。

Series-200 仕様			
測定範囲	0~0.15 ppm	0~0.5 ppm	0.5~10 ppm
分解能	0.001 ppm	0.001 ppm	0.01 ppm
精度	±0.005 ppm	±0.008 ppm (0-0.1 ppm) ±10% (0.1~0.5 ppm)	±10% (0.5~1 ppm) ±15% (1~10 ppm)
使用電池	9.6V Ni-MH 充電式電池 電池寿命: 連続約 8 時間(充電 20 時間)		
センサタイプ	セミコンダクタ		
使用環境	温度: -5~+40°C 湿度: 5~95%RH (結露なきこと)		
サイズ/重量	195 x 122 x 54 (mm) / 約 460 g		
付属品	オゾンセンサ 1 個、AC アダプター、操作マニュアル、校正証明書		

税込標準価格	¥ 191,400.-
追加センサヘッド(税込)	¥ 110,000.-

お問い合わせは下記に;

MK Scientific, Inc.
Measuring Knowledge

日本正規代理店: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地
Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536
E-メール: sales@mksci.com
Web: <https://www.mksci.com>

販売代理店: