

多機能デジタル温度計 MFT

本体の特長

- 大きな LCD 画面に温度とアラーム温度を表示
- 指定した温度(上限/下限)で電子音作動
- 1.5 V 単 4 電池 1 個で約 5,000 時間使用可能
- 最高・最低温度メモリー表示
- ステンレス製突刺しプローブ(Ø3.3 x 125 mm)
- プローブコード 95 cm
- 温度単位変更
- スタンド付き



仕様	
測定温度範囲	-50.0°C~+149.9°C
測定精度	±1°C (-20°C~+149.9°C範囲) ±0.2°C (上記外範囲)
温度センサー	サーミスタ
温度プローブ	ステンレス製突刺しプローブ(Ø3.3 x 125 mm)
機能	指定上限/下限温度にて電子音アラーム 最高/最低温度メモリー表示
電池	1.5V 単 4 電池 1 個
サイズ	32 x 86 x 116 mm
重量	98 g
使用環境	温度: 0~+65°C 湿度: 95%RH 以下(結露なきこと)

標準価格(税抜) ￥8,000.-

お問い合わせは下記に;

MK Scientific, Inc.

Measuring Knowledge

日本総代理店: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒245-0063 横浜市戸塚区原宿 3-1-6 大川ビル

Tel: 045-852-7531 Fax: 045-852-7521

E-メール: sales@mksci.com

Web: http://www.mksci.co

販売代理店: