



ステンレス温度データロガー

SUS ThermaData Pro



温度ロガー SUS ThermaData Proシリーズは、-20~+125℃の温度条件下で連続してモニタリングできる耐熱型の温度データロガーです。

本体はSUS 316製で酸やアルカリに非常に強く錆びることもなく、そのうえ完全防水構造 IP67 適合です。

Windows 対応の解析ソフトで、測定したデータを数値表とグラフで表示します。グラフの一部を拡大、スキャン等を行うことにより種々のデータ解析が行えます。測定データを Excel で保存し、Excel でデータを見ることも可能です。

用途:

飲料、乳製品、調理加工食品、米飯、水産練製品、畜肉加工品、缶詰、レトルト食品、冷凍食品、麺類、酒等の醗酵温度管理、各種食品の加熱・冷却・冷蔵冷凍、輸送温度の管理、インキュベーター・洗濯装置などの温度測定等多種

SUS ThermaData は次の 5 種類があります。

| No. | 温度センサー | 標準価格(税抜) |
|---------|----------------------------|------------|
| 294-900 | 本体内蔵型(プローブなし) | ¥ 35,000.- |
| 294-930 | 針状プローブ型 直径 3.3 mm x 50 mm | ¥ 40,000.- |
| 294-931 | 針状プローブ型 直径 3.3 mm x 100 mm | ¥ 42,000.- |
| 294-932 | 針状プローブ型 直径 3.3 mm x 150 mm | ¥ 44,000.- |
| 294-933 | 針状プローブ型 直径 3.3 mm x 200 mm | ¥ 46,000.- |

仕様

| | | | |
|---------|---------------------|-------|--|
| 測定範囲 | -40℃~+125℃ | メモリー数 | 16,000 |
| 分解能 | 0.1℃ | 測定間隔 | 1 秒~255 分の間で選択 |
| 精度 | ±0.5℃ | 電池 | 3.6 V リチウム電池 1 個 |
| 防水構造 | IP67 (防水型・圧力下は使用不可) | 電池寿命 | 約 3年 (測定間隔 6秒の場合) |
| ポディーサイズ | 直径 26 mm 長さ 127 mm | 重量 | 約 170 g |
| 材質 | SUS 316 | 使用環境 | 温度: -20~+125℃ 湿度: 0~100%RH |
| 解析ソフト | Windows 7, 8, 10 対応 | 付属品 | 解析ソフト CD・USB ケーブル, 電池(本体取り付け済み), 日本語取扱い説明書 |

お問い合わせは下記に;

MK Scientific, Inc.

Measuring Knowledge

日本総代理店: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒245-0063 横浜市戸塚区原宿 3-1-6 大川ビル

Tel: 045-852-7531 Fax: 045-852-7521

E-メール: sales@mksci.com

Web: http://www.mksci.com

販売代理店: